



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Předloha č. 1 – výpočty v bodovém poli

1. Zadání
2. Zápisníky
3. Stručný návod Groma
4. Protokol Groma
5. Stručný návod Geus
6. Protokol Geus
7. Stručný návod Kokeš
8. Protokol Kokeš



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY




OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zadání

- 1) Vložte dané body
- 2) Vypočtěte souřadnice bodů 4001 – 4003 vetknutým, oboustranně orientovaným polygonovým pořadem
- 3) Vypočtěte souřadnice bodu 4004 protínáním ze směrů (2x)
- 4) Vypočtěte souřadnice bodu 4005 protínáním z délek (2x)
- 5) Vypočtěte souřadnice bodu 4006 rajonem
- 6) Vypočtěte souřadnice bodů 4007 – 4009 volným polygonovým pořadem



217	737	196.66	1	043	370.29
502	736	958.56	1	043	483.12
605	736	493.25	1	043	448.60
701	736	369.02	1	043	469.94

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápisník měřených úhlů a vzdáleností

Str.:1


Číslo		Řada	Vodorovné úhly						Výsledná vzdálenost		Svislé úhly			Kontrola I+II			Redukce	Vodorovná vzdálenost			ΣO	Poznámky výška cíle půlení		
stanoviska	cílového bodu		průměr						s					Zenitová vzdálenost				s ₁						s ₂
			g	c	cc	g	c	cc			g	c	cc	g	c	cc		g	c	cc				g
			(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)		(7)				(8)						(9)
502	217	I																						
		II				0	00	00																
	4001	I																						
		II				139	12	50		128	12													
4001	502	I																						
		II				0	00	00		128	12													
	4004	I																						
		II				183	95	35																
	4002	I																						
		II				236	15	05		124	03													
4002	4001	I																						
		II				0	00	00		124	03													
	4004	I																						
		II				83	08	95																
	4003	I																						
		II				173	58	20		98	56													
4003	4002	I																						
		II				0	00	00		98	56													
	4004	I																						
		II				57	66	85																
	4006	I																						
		II				179	45	65		58	13													
	605	I																						
		II				247	76	45		148	78													
		I																						
		II																						
		I																						
		II																						
		I																						
		II																						

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Stručný návod Groma

1. Založení souboru souřadnic

Soubor – Nový – Seznam souřadnic




Veškeré nové soubory se označují jako „nepojmenovaný“, proto je vhodné uložit jako




Zvolíme - Přidej položku a vyplníme

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



2. Vetknutý oboustranně orientovaný polygonový pořad

Výpočty – Polygonový pořad



Vyplníme jednotlivé záložky – Počáteční bod, Koncový bod, Měřená data

Dále je nutné v **Nastavení** vyplnit správné údaje

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

GROMA v. 11.0

Soubor: Database Editace Souřadnice Výpočty Nástroje Okení Návod

Konfigurace: GROMA.ini Předčísli: Kód kvality: Měřtko: 1.00000000x Najdi bod: Výsk: Protokolovat souřadnice souř: Primární

"předloha 1.crd": Souřadnice

Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv	Popis
217	737 196 660	1 043 370 290			1		
502	736 958 580	1 043 483 120			3		
605	736 493 250	1 043 448 600			3		
701	736 369 020	1 043 469 940			3		

Polygonový pořad - [2]

Počáteční bod: Předč.: Číslo: Y: X: Z:

Koncový bod: Předč.: Číslo: Y: X: Z:

Měřená data: Bod V On. V D: Předč.: Číslo: Směr: Y: X: Z:

Nastavení, Vst/Výstupy: Předč.: Číslo: Směr: Y: X: Z:

Protokol

Nový pořad

Vypočet

Aktivní souřadnice: [Dle globálního na] Ukládat do: XY

GROMA v. 11.0

Soubor: Database Editace Souřadnice Výpočty Nástroje Okení Návod

Konfigurace: GROMA.ini Předčísli: Kód kvality: Měřtko: 1.00000000x Najdi bod: Výsk: Protokolovat souřadnice souř: Primární

"předloha 1.crd": Souřadnice

Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv	Popis
217	737 196 660	1 043 370 290			1		
502	736 958 580	1 043 483 120			3		
605	736 493 250	1 043 448 600			3		
701	736 369 020	1 043 469 940			3		

Polygonový pořad - [2]

Počáteční bod: Předč.: Číslo: Y: X: Z:

Koncový bod: Předč.: Číslo: Y: X: Z:

Měřená data: Bod V On. V D: Předč.: Číslo: Směr: Y: X: Z:

Nastavení, Vst/Výstupy: Předč.: Číslo: Směr: Y: X: Z:

Protokol

Nový pořad

Vypočet

Aktivní souřadnice: [Dle globálního na] Ukládat do: XY

GROMA v. 11.0

Soubor: Database Editace Souřadnice Výpočty Nástroje Okení Návod

Konfigurace: GROMA.ini Předčísli: Kód kvality: Měřtko: 1.00000000x Najdi bod: Výsk: Protokolovat souřadnice souř: Primární

"předloha 1.crd": Souřadnice

Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv	Popis
217	737 196 660	1 043 370 290			1		
502	736 958 580	1 043 483 120			3		
605	736 493 250	1 043 448 600			3		
701	736 369 020	1 043 469 940			3		

Polygonový pořad - [2]

Počáteční bod: Předč.: Číslo: Y: X: Z:

Koncový bod: Předč.: Číslo: Y: X: Z:

Měřená data: Bod V On. V D: Předč.: Číslo: Směr: Y: X: Z:

Nastavení, Vst/Výstupy: Předč.: Číslo: Směr: Y: X: Z:


Protokol

Nový pořad

Vypočet

Aktivní souřadnice: [Dle globálního na] Ukládat do: XY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ




Po úspěšném výpočtu uložíme protokol a vypočtené souřadnice **přetáhneme** do seznamu souřadnic (v prostoru mezi „Počáteční bod“ a „Bod“ přidržíme pravé tlačítko myši – objeví se ruka – a umístíme do otevřeného seznamu souřadnic)

3. Protínání ze směrů

Výpočty – Protínání ze směrů

Vyplníme údaje na stanovisku A a na stanovisku B




Výpočet - Uložit - Protokol (uložit)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výpočet druhé kombinace


Bod již existuje – způsob **průměr**



4. Protínání z délek

Výpočty – Protínání z délek

Je důležité, co je **pravé** a **levé** stanoviisko




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Opět průměr z obou kombinací

5. Výpočet rajónu

Polární metoda - Stanovisko




Určovaný bod



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6. Volný polygonový pořad

Nevyplňuje se Koncový bod




Seznam souřadnic do protokolu

Souřadnice – Do protokolu

Grafika

Pro jednoduchý náhled lze použít: Souřadnice – Zobraz graficky



nebo lze použít grafický modul, pro který je nutná instalace včetně databáze.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Protokol Groma

POLYGONOVÝ POŘAD

=====

Orientace osnovy na bodě 502:

Bod	Y	X	Z
502	736958.560	1043483.120	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
217	737196.660	1043370.290	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0 Red.
217	0.0000	128.1724	0.0000				

Orientační posun : 128.1724g

Orientace osnovy na bodě 605:

Bod	Y	X	Z
605	736493.250	1043448.600	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
701	736369.020	1043469.940	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0 Red.
701	186.0455	310.8300	0.0000				

Orientační posun : 124.7845g

Naměřené hodnoty:

Bod	S zpět	S vpřed	Úhel	V úhlu
Směrník	D vpřed	D zpět	D	Dp - Dz
128.1724				
502	0.0000	139.1250	139.1250	-0.0020
267.2954	128.120	128.120	128.120	0.000
4001	0.0000	236.1505	236.1505	-0.0020
303.4440	124.030	124.030	124.030	0.000
4002	0.0000	173.5820	173.5820	-0.0020
277.0240	98.560	98.560	98.560	0.000
4003	0.0000	247.7645	247.7645	-0.0020
324.7865	148.780	148.780	148.780	0.000
605	0.0000	0.0000	0.0000	-0.0020
124.7845				

Parametry polygonového pořadu:

Typ pořadu	: Větknutý, oboustranně orientovaný
Délka pořadu	: 499.490m
Úhlová odchylka	: -0.0099g

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Odchylka Y/X : -0.024m / 0.064m
 Polohová odchylka : 0.068m
 Největší / nejmenší délka v pořadí : 148.780m / 98.560m
 Poměr největší / nejmenší délka : 1:1.51
 Max. poměr sousedních délek : 1:1.51
 Nejmenší vrcholový úhel : 152.2355g

Vypočtené body:

Bod	Y	X
4001	736846.972	1043420.184
4002	736723.117	1043426.893
4003	736630.902	1043392.103

Test polygonového pořadu:

Typ testu polygonového pořadu: Pomocné body

Úhlová odchylka [g] : Skutečná hodnota: -0.0099, Mezní hodnota: 0.0529
 Polohová odchylka [m] : Skutečná hodnota: 0.068, Mezní hodnota: 0.368
 Mezní délka pořadu [m] : Skutečná hodnota: 499.490, Mezní hodnota: 2000.000

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.
 Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[53] PROTÍNÁNÍ ZE SMĚRŮ

Orientace osnovy na bodě 4001:

Bod	Y	X	Z
4001	736846.972	1043420.184	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
502	736958.560	1043483.120	
4002	736723.117	1043426.893	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0 Red.
502	0.0000	67.3076	0.0065				
4002	236.1505	303.4451	-0.0065				

Orientační posun : 67.3011g
 $m_0 = \text{SQRT}([vv]/(n-1))$: 0.0092g
 $\text{SQRT}([vv]/(n*(n-1)))$: 0.0065g

Orientace osnovy na bodě 4002:

Bod	Y	X	Z
4002	736723.117	1043426.893	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
4001	736846.972	1043420.184	
4003	736630.902	1043392.103	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0 Red.
4001	0.0000	103.4451	-0.0031				
4003	173.5820	277.0333	0.0031				

Orientační posun : 103.4482g

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

$m_0 = \text{SQRT}([vv]/(n-1)) : 0.0044g$
 $\text{SQRT}([vv]/(n*(n-1))) : 0.0031g$

Určované body:

Bod	Hz A	Hz B	Y	X
4004	183.9535	83.0895	736745.499	1043322.634

Test protínání:

Minimální úhel protnutí [g]: Skutečná hodnota: 64.7169, Mezní hodnota: 30.0000
 Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota: 106.635, Mezní hodnota: 1500.000
 Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[53] PROTÍNÁNÍ ZE SMĚRŮ

Orientace osnovy na bodě 4002:

Bod	Y	X	Z
4002	736723.117	1043426.893	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
4001	736846.972	1043420.184	
4003	736630.902	1043392.103	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0 Red.
4001	0.0000	103.4451	-0.0031				
4003	173.5820	277.0333	0.0031				

Orientační posun : 103.4482g
 $m_0 = \text{SQRT}([vv]/(n-1)) : 0.0044g$
 $\text{SQRT}([vv]/(n*(n-1))) : 0.0031g$

Orientace osnovy na bodě 4003:

Bod	Y	X	Z
4003	736630.902	1043392.103	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
4002	736723.117	1043426.893	
605	736493.250	1043448.600	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0 Red.
4002	0.0000	77.0333	0.0017				
605	247.7645	324.7943	-0.0017				

Orientační posun : 77.0316g
 $m_0 = \text{SQRT}([vv]/(n-1)) : 0.0025g$
 $\text{SQRT}([vv]/(n*(n-1))) : 0.0017g$

Určované body:

Bod	Hz A	Hz B	Y	X
4004	83.0895	57.6685	736745.503	1043322.616

Test protínání:

Minimální úhel protnutí [g]: Skutečná hodnota: 51.8376, Mezní hodnota: 30.0000
 Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota: 106.653, Mezní hodnota: 1500.000
 Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oprava souřadnic bodu číslo 4004

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	736745.499	1043322.634	-	
Nový	736745.503	1043322.616	-	
Rozdíl	-0.004	0.018	-	Polohová odchylka: 0.018 Stř. souř. chyba: 0.013
Uložený	736745.501	1043322.625	-	
(Průměr)	(Průměr)			

[5] PROTÍNÁNÍ Z DÉLEK

Levé stanovisko:

Bod	Y	X
4003	736630.902	1043392.103

Pravé stanovisko:

Bod	Y	X
4002	736723.117	1043426.893

Bod	Sa	Sb	Y	X
4005	89.540	102.870	736635.938	1043481.501

Test protínání:

Minimální úhel protnutí [g]: Skutečná hodnota: 67.9572, Mezní hodnota: 30.0000
Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota: 89.540, Mezní hodnota: 1500.000
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

[5] PROTÍNÁNÍ Z DÉLEK

Levé stanovisko:

Bod	Y	X
605	736493.250	1043448.600

Pravé stanovisko:

Bod	Y	X
4003	736630.902	1043392.103

Bod	Sa	Sb	Y	X
4005	146.440	89.540	736635.946	1043481.501

Test protínání:

Minimální úhel protnutí [g]: Skutečná hodnota: 81.9856, Mezní hodnota: 30.0000
Kratší určovací vzdálenost [m]: Skutečná hodnota: 89.540, Mezní hodnota: 1500.000
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.
Oprava souřadnic bodu číslo 4005

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	736635.938	1043481.501	-	
Nový	736635.946	1043481.501	-	
Rozdíl	-0.008	0.000	-	Polohová odchylka: 0.008 Stř. souř. chyba: 0.006
Uložený	736635.942	1043481.501	-	
(Průměr)	(Průměr)			

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

[1] POLÁRNÍ METODA

Bod	Y	X	Z	dY	dX	dP
4006	736585.828	1043355.395		0.001	-0.001	0.00
4006	736585.830	1043355.393		-0.001	0.001	0.00
4006	736585.829	1043355.394		0.00		

POLYGONOVÝ POŘAD

Orientace osnovy na bodě 605:

Bod	Y	X	Z
605	736493.25	1043448.60	

Orientace:

Bod	Y	X	Z
4003	736630.90	1043392.10	
701	736369.02	1043469.94	

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0	Red.
4003	0.0000	124.7958	0.0056					
701	186.0455	310.8300	-0.0056					

Orientační posun : 124.7902g
 $m0 = \text{SQRT}([vv]/(n-1))$: 0.0080g
 $\text{SQRT}([vv]/(n*(n-1)))$: 0.0056g

Naměřené hodnoty:

Bod	S zpět	S vpřed	Úhel	V úhlu
	Směrník	D vpřed	D zpět	D Dp - Dz
124.7902				
605	0.0000	109.0875	109.0875	0.0000
233.8777	59.14	59.14	59.14	0.00
4007	0.0000	213.2615	213.2615	0.0000
247.1392	63.10	63.10	63.10	0.00
4008	0.0000	157.4815	157.4815	0.0000
204.6207	48.83	48.83		
4009				

Parametry polygonového pořadu:

Typ pořadu : Volný
Délka pořadu : 171.07m
Největší / nejmenší délka v pořadu : 63.10m/ 48.83m
Poměr největší / nejmenší délka : 1:1.29
Max. poměr sousedních délek : 1:1.29
Nejmenší vrcholový úhel : 157.4815g

Vypočtené body:

Bod	Y	X
4007	736463.24	1043397.64
4008	736420.67	1043351.06
4009	736417.13	1043302.36

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Test polygonového pořadu:

Typ testu polygonového pořadu: Pomocné body

Mezní počet bodů : Skutečná hodnota: 3, Mezní hodnota: 3

Mezní délka pořadu [m] : Skutečná hodnota: 171.07, Mezní hodnota: 250.00

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

SEZNAM SOUŘADNIC

=====

Bod	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
217	737196.66	1043370.29			1	
502	736958.56	1043483.12			3	
605	736493.25	1043448.60			3	
701	736369.02	1043469.94			3	
4001	736846.97	1043420.18			3	
4002	736723.12	1043426.89			3	
4003	736630.90	1043392.10			3	
4004	736745.50	1043322.63			3	
4005	736635.94	1043481.50			3	
4006	736585.83	1043355.39			3	
4007	736463.24	1043397.64			3	
4008	736420.67	1043351.06			3	
4009	736417.13	1043302.36			3	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Stručný návod Geus

1. Založení souboru souřadnic

Seznam – Vytvořit nový seznam – Vytvořit a otevřít

Zapneme protokol

Seznam – Přidání bodů, v nastavení můžeme zadat redukce




Jednotlivé úlohy zavíráme: značkou „dveře“ nebo křížkem nebo Esc nebo F10


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2. Vetknutý oboustranně orientovaný polygonový pořad

Další výpočty – Výpočet polygonových pořadů – Typ pořadu **ORIENT2,PRIP2**




Editovat



Postupujeme podle instrukcí ve spodní části okna (např. vložení dalšího určovaného bodu nebo další orientace – Ctrl+Ins)

Po vyplnění zavěeme a dáme - Výpočet polygonu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Po kontrole odchylek pokračujeme libovolnou klávesou, body musíme **Uložit body**


3. Protínání ze směrů

Výpočty – Protínání ze směrů

Vyplníme údaje na stanovisku A, (**po poslední orientaci vždy dáváme Enter**)

Vyplníme údaje na stanovisku B

Vyplníme údaje o určovaném bodě



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výpočet druhé kombinace

Bod již existuje – **průměr** – zatrhneme **Protokol o kontrolním výpočtu**

Bod již v seznamu existuje

	Y	X	Z	K	Popis
Stávající bod	736745.50	1043322.53	0.00	3	
Nový bod	736745.50	1043322.52	0.00	3	
Dry=0.02	0.00	0.02	0.00	3ay=0.01	

1 - Převést 2 - Nový 3 - Průměr 7 - Jiná OB Změna výš. 0.30

4 - Více bodů 5 - Více nová 6 - Více průměr 8 - [+/-] OB Automatické čtení 0.30

☒ Protokol o kontrolním výpočtu

4. Protínání z délek

Výpočty – Protínání z délek

Pro rozlišení orientace **vlevo** se před kontrolní délkou dává **minus** viz dolní lišta

Pokud kontrolní délka chybí, výpočet je bez kontroly (viz protokol)

GRUS 16.0.5.82

Seznam Výpočty Další výpočty Digit Protokol Pomocné ss Nastav Grafika Nápoředa

Výpočty: 0.00000

Bod: 0.00000

Protokol: D:\prac\jane\graf\glediska\1\glediska 1.pkt

Konfigurační soubor: Načtený konfigurační soubor: D:\prac\jane\graf\glediska 1\glediska 1.dti

Pomocné seznamy:

5 Protínání z délek

	4002	102.87
1:	4003	89.54

Průsečík délek: 4005

3

Délka[-] = 0.00000

Kontrolní délka: [minus - průsečík vlevo] [plus + vpravo]

[F1]=nápoředa [F10]=konec ulohy [Ctrl+E]=edituj protokol


Nastavení: Mapový podklad v KZ: digit Typ délek: 0 Počet desetinných míst: 2 Zvětšení délek: 1.000000000 1.0 Adiční konstanta: 0.000 Indexová chyba: 0.0000 ☐ Kontrolní výpočet ☐ Kontrola dla polohy

Opět průměr z obou kombinací


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

5. Výpočet rajónu

Výpočty - Polární metoda



Kontrola orientací – Pokračovat




Body se automaticky ukládají do seznamu souřadnic

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6. Volný polygonový pořad

Další výpočty - Výpočet polygonových pořadů – Typ pořadu **VOLNÝ**

Smazat (vytvoříme prázdný formulář) – **Editovat**




Zavřít – Výpočet – Uložit souřadnice

Seznam souřadnic do protokolu

Seznam – Editace práce se seznamem


Seznam – Tisk do protokolu




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Grafika

Grafika – Zobraz grafiku



V grafice lze kreslit, počítat, vytvářet kresbu pro ZPMZ a GP,



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Protokol Geus

== Vkládání bodů do seznamu souřadnic=====

217	737196.66	1043370.29	3
502	736958.56	1043483.12	3
605	736493.25	1043448.60	3
701	736369.02	1043469.94	3

== Výpočet polygonového pořadu=====

Lokalita : Číslo polyg.pořadu: 0
Pořad : oboustranně orientovaný Vyrovnání: klasické

==Číslo bodu===== Y ===== X ==
=====Směrník=====Délka=====

Orient.posun= 128.1724
502 736958.56 1043483.12
267.3076 128.11
4001 736846.97 1043420.18
303.4452 124.04
4002 736723.12 1043426.89
277.0334 98.56
4003 736630.90 1043392.10
324.7943 148.79
605 736493.25 1043448.60

Orient.posun= 124.7845

Součet délek v pořadu = 499.50
—hlová odchylka = -0.0099 [g]
Polohová odchylka = 0.07 [m]
Oy = -0.02 Ox = 0.06

Minimalni delka strany = 98.56 [m]
Maximalni delka strany = 148.78 [m]
Max.pomer soused.stran = 1 : 1.5
Max.pomer stran v pořadu = 1 : 1.5
Max.vyboceni = 0.1 SPK
Max.odklon od SPK = 29.5 [g]
Pocet vrcholu = 5

== 53 Protínání ze směrů =====

- A: -----
1: 4001 736846.97 1043420.18 [3]
2: 502 0.0000
 736958.56 1043483.12 [3]
3: 4002 236.1505
 736723.12 1043426.89 [3]

Orientace: 67.3011

Stř.chyba orientace = 0.0092 Mez.stř.chyba = 0.0800

- B: -----
1: 4002 736723.12 1043426.89 [3]
2: 4001 0.0000
 736846.97 1043420.18 [3]
3: 4003 173.5820
 736630.90 1043392.10 [3]

Orientace: 103.4483

Stř.chyba orientace = 0.0044 Mez.stř.chyba = 0.0800

- PODROBNÝ BOD ----- SMER Z A: - SMER Z B: -----

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4004 183.9535 83.0895
736745.50 1043322.63

== 53 Protínání ze směrů ==

- A: -----
1: 4002 736723.12 1043426.89 [3]
2: 4001 0.0000
736846.97 1043420.18 [3]
3: 4003 173.5820
736630.90 1043392.10 [3]

Orientace: 103.4483

Stř.chyba orientace = 0.0044 Mez.stř.chyba = 0.0800

- B: -----
1: 4003 736630.90 1043392.10 [3]
2: 4002 0.0000
736723.12 1043426.89 [3]
3: 605 247.7645
736493.25 1043448.60 [3]

Orientace: 77.0316

Stř.chyba orientace = 0.0026 Mez.stř.chyba = 0.0800

- PODROBNÝ BOD ---- SMER Z A: - SMER Z B: -----
4004 83.0895 57.6685
736745.50 1043322.62

-- Určení bodu 4004 průměrem -----
Původní: Y: 736745.50 X: 1043322.63 Z: 0.00 3
Nový: Y: 736745.50 X: 1043322.62 Z: 0.00 3
Rozdíl: Dy: -0.00 Dx: 0.02 Dz: 0.00
#Průměr: Y: 736745.50 X: 1043322.63 Z: 0.00 3

== 5 Protínání z délek ==

1: 4002 102.87
736723.12 1043426.89 [3]
2: 4003 89.54
736630.90 1043392.10 [3]

4005 0.00 VYP= 98.56 ODCH= 98.56 MEZ= 0.22

4005 736635.94 1043481.50 3

VÝPOČET BEZ KONTROLY

== 5 Protínání z délek ==

1: 4003 89.54
736630.90 1043392.10 [3]
2: 605 146.44
736493.25 1043448.60 [3]

4005 0.00 VYP= 148.79 ODCH=148.79 MEZ= 0.25

-- Určení bodu 4005 průměrem -----
Původní: Y: 736635.94 X: 1043481.50 Z: 0.00 3
Nový: Y: 736635.95 X: 1043481.50 Z: 0.00 3
Rozdíl: Dy: -0.01 Dx: 0.00 Dz: 0.00
#Průměr: Y: 736635.94 X: 1043481.50 Z: 0.00 3

VÝPOČET BEZ KONTROLY

== 1 Polární metoda ==

ČÍSLO BODU DÉLKA VÝŠ.ČÍL VOD.ÚHEL ZENIT DOM.P.KOL
ST: 4003
1: 4002 98.56 0 0.0000
2: 605 148.78 0 247.7645

Příloha 13.6 (15.4) Orientace: Rozdíl délek: Mezní:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1: 4002 77.0334 -0.00 0.17
2: 605 77.0298 0.01 0.20

Výsledná orientace : 77.0312

Stř.chyba orientace = 0.0023 Mez.stř.chyba = 0.0800

Zavedené zkreslení délek: 1.000000000000

-- PODROBNÉ BODY

4006 58.13 0 179.4565
736585.83 1043355.39

== Výpočet polygonového pořadu ==

Lokalita : Číslo polyg.pořadu: 0
Pořad : volný - bez vyrovnání Vyrovnání: klasické

==Číslo bodu===== Y ===== X ==
=====Směrník=====Délka=====

Orient.posun= 124.7894 M0= 0.0069
605 736493.25 1043448.60
109.0875 59.14
4007 736463.24 1043397.64
213.2615 63.10
4008 736420.68 1043351.06
157.4815 48.83
4009 736417.13 1043302.36

Součet délek v pořadu = 171.07

Minimalni delka strany = 48.83 [m]
Maximalni delka strany = 63.10 [m]
Max.pomer soused.stran = 1 : 1.3
Max.pomer stran v pořadu = 1 : 1.3
Max.vyboceni = 0.1 SPK
Max.odklon od SPK = 25.9 [g]
Pocet vrcholu = 4

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

= ČÍSLO BODU ===== Y ===== X ===== Z ==KVAL. =====

217 737196.66 1043370.29 0.00 3
502 736958.56 1043483.12 0.00 3
605 736493.25 1043448.60 0.00 3
701 736369.02 1043469.94 0.00 3
4001 736846.97 1043420.18 0.00 3
4002 736723.12 1043426.89 0.00 3
4003 736630.90 1043392.10 0.00 3
4004 736745.50 1043322.63 0.00 3
4005 736635.94 1043481.50 0.00 3
4006 736585.83 1043355.39 0.00 3
4007 736463.24 1043397.64 0.00 3
4008 736420.68 1043351.06 0.00 3
4009 736417.13 1043302.36 0.00 3



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Stručný návod Kokeš

1. Založení souboru souřadnic


Soubor – Nový soubor

Vytvoříme *.ss soubor



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Nástroje – Nastavení programu (např. nastavení redukci)



Seznam – Vstup bodů (vždy postupujeme podle instrukcí ve spodním řádku)

Pozor v programu Kokeš je třeba dávat desetinou tečku – ne čárku, doporučuji přepnout klávesnici na EN



Vstup souřadnic je v pořadí – číslo bodu mezera Y mezera X (popř. mezera Z) - Enter



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2. Vetknutý oboustranně orientovaný polygonový pořad


Výpočty – Další geodetické – Polygonový pořad



Připojovací směrníky můžeme nechat vypočítat pomocí šipek u čísla bodu

Výpočet – zadat typ určených bodů

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Po výpočtu se objeví lomená čára, pro vložení bodů do seznamu souřadnic - **OK**

3. Protínání ze směrů

Výpočty – Průsečík přímka přímka – „úhel“ a „osnova směrů“

Zadání 1. přímky – potvrď **OK**

dodatečné stočení – 183.9535 (v dolní liště)



Zadání 2. přímky – potvrď **OK**

dodatečné stočení – 83.0895

Číslo určovaného bodu – 4004

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Ecs vrací o úroveň výše



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výpočet druhé kombinace

Varianta řešení – průměr z obou bodů (v liště odchylky)



4. Protínání z délek

Výpočty – Další geodetické – Protínání z délek


Zadáme 1. bod

Zadáme 2. bod

Délka z prvního bodu – mezera - délka z druhého bodu

Určíme orientaci

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ




Opět průměr z obou kombinací

5. Výpočet rajónu

Výpočty - Polární metoda - osnova směrů

Ve vzhledu zatrhneme délky




OK

Zadáme délku – mezera – úhel, pak číslo bodu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


6. Volný polygonový pořad

Výpočty – Další geodetické – Polygonový pořad



Seznam souřadnic do protokolu


Seznam – Tisk seznamu – Vybrané body (tj. celý seznam) -OK



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Protokol = Editor záznamu (v dolní liště pravým tlačítkem myši)

Pozor při vypnutí programu záznam ztrácím!



Grafika

Body vidím, ale pro práci s grafickou částí musím založit nový soubor s příponou ***.vyk**.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Protokol Kokeš

POLYGONOVÝ POŘAD OBOUSTRANNĚ PŘIPOJENÝ A OBOUSTRANNĚ ORIENTOVANÝ

oprava	dy	dx	
číslo bodu	úhel	směrník	v.délka
		Y	X
128.17240			
-0.00198			
502 139.12500		736958.56	1043483.12
-0.00198 267.29542		128.12	-111.59
4001 236.15050		736846.97	1043420.18
-0.00198 303.44394		124.03	-123.85
4002 173.58200		736723.12	1043426.89
-0.00198 277.02396		98.56	-92.22
4003 247.76450		736630.90	1043392.10
-0.00198 324.78648		148.78	-137.65
605 186.04550		736493.25	1043448.60
310.83000			

dosažené přesnosti:

=====

polygon spočten přibližně

rozdělení souřadnicový uzávěrů - úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů

úhlový uzávěr=-0.00990, mezní=0.05292

souřadnicové uzávěry: Oy=-0.02, Ox=0.06

polohový uzávěr=0.07, mezní=0.37

geometrické parametry pořadu:

=====

minimální délka strany=98.56 m

maximální délka strany=148.78 m

maximální poměr sousedních stran=1.51

maximální poměr všech stran=1.51

maximální vybočení=0.14

maximální odklon od spojnice počátečního a koncového bodu=29.5085g

celkový počet vrcholů=5

celkový součet délek v pořadu=499.49

vypočtené body				
číslo bodu	Y	X	Z	KK
4001	736846.97	1043420.18		
4002	736723.12	1043426.89		
4003	736630.90	1043392.10		

max. rozdíl or. pos. = 0.0130g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g

osnova směrů

stanovisko

4001 736846.97 1043420.18

orientační body

číslo bodu Y X směr or. posun

502 736958.56 1043483.12 0.0000g 67.3077g

4002 736723.12 1043426.89 236.1505g 67.2946g

osnova vyrovnána aritmetickým průměrem

směrník na počátek: 67.3011g; střední chyba = 0.0065g

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

max. rozdíl or. pos. = 0.0130g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g

průsečík přímka přímka - zadání přímky (osnova směrů)

číslo bodu	směrník	Y	X	Z	KK
4001	251.2546g	736846.97	1043420.18		

výpočet průsečíků přímek

osnova směrů

stanovisko

4002 736723.12 1043426.89

orientační body

číslo bodu	Y	X	směr	or. posun
------------	---	---	------	-----------

4001	736846.97	1043420.18	0.0000g	103.4451g
------	-----------	------------	---------	-----------

4003	736630.90	1043392.10	173.5820g	103.4514g
------	-----------	------------	-----------	-----------

osnova vyrovnaná aritmetickým průměrem

směrník na počátek: 103.4483g; střední chyba = 0.0031g

max. rozdíl or. pos. = 0.0063g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g

- zadání 2. přímky (osnova směrů)

číslo bodu	směrník	Y	X	Z	KK
4002	186.5378g	736723.12	1043426.89		

průsečík

4004	736745.50	1043322.63		
------	-----------	------------	--	--

osnova směrů

stanovisko

4002 736723.12 1043426.89

orientační body

číslo bodu	Y	X	směr	or. posun
------------	---	---	------	-----------

4001	736846.97	1043420.18	0.0000g	103.4451g
------	-----------	------------	---------	-----------

4003	736630.90	1043392.10	173.5820g	103.4514g
------	-----------	------------	-----------	-----------

osnova vyrovnaná aritmetickým průměrem

směrník na počátek: 103.4483g; střední chyba = 0.0031g

max. rozdíl or. pos. = 0.0063g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g

průsečík přímka přímka - zadání přímky (osnova směrů)

číslo bodu	směrník	Y	X	Z	KK
4002	186.5378g	736723.12	1043426.89		

výpočet průsečíků přímek

osnova směrů

stanovisko

4003 736630.90 1043392.10

orientační body

číslo bodu	Y	X	směr	or. posun
------------	---	---	------	-----------

4002	736723.12	1043426.89	0.0000g	77.0334g
------	-----------	------------	---------	----------

605	736493.25	1043448.60	247.7645g	77.0298g
-----	-----------	------------	-----------	----------

osnova vyrovnaná aritmetickým průměrem

směrník na počátek: 77.0316g; střední chyba = 0.0018g

max. rozdíl or. pos. = 0.0036g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- zadání 2. přímky (osnova směrů)

číslo bodu	směrník	Y	X	Z	KK
4003	134.7001g	736630.90		1043392.10	
průsečík					
4004		736745.50		1043322.62	

druhý výpočet bodu: 4004

4004	původní bod	736745.50		1043322.63	
	odchylka v souřadnici Y=-0.00, v souřadnici X=0.02				
	vzdálenost bodů=0.02; střední souřadnicová chyba=0.01				
	mezní souřadnicová chyba=0.28				
	výsledný bod - průměr z obou bodů				
4004		736745.50		1043322.63	

protínání z délek - stanoviska

číslo bodu	Y	X	Z	KK
4002	736723.12		1043426.89	
4003	736630.90		1043392.10	

vypočtené body

číslo bodu	délka1 Y	délka2 X	orientace Z	KK
	102.87	89.54	1	
4005	736635.94		1043481.50	

protínání z délek - stanoviska

číslo bodu	Y	X	Z	KK
4003	736630.90		1043392.10	
605	736493.25		1043448.60	

vypočtené body

číslo bodu	délka1 Y	délka2 X	orientace Z	KK
	89.54	146.44	1	
4005	736635.95		1043481.50	

druhý výpočet bodu: 4005

4005	původní bod	736635.94		1043481.50	
	odchylka v souřadnici Y=-0.01, v souřadnici X=0.00				
	vzdálenost bodů=0.01; střední souřadnicová chyba=0.01				
	mezní souřadnicová chyba=0.28				
	výsledný bod - průměr z obou bodů				
4005		736635.94		1043481.50	

osnova směrů

stanovisko

4003 736630.90 1043392.10

orientační body

číslo bodu	Y	X	směr	or. posun v.délka	ds	ds_mez
------------	---	---	------	----------------------	----	--------

				77.0334g		
4002	736723.12	1043426.89	0.0000g	98.56	-0.00	0.17
				77.0298g		
605	736493.25	1043448.60	247.7645g	148.78	0.01	0.20

osnova vyrovnána aritmetickým průměrem

průměrná délková korekce: 0.00cm/1km

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

směrník na počátek: 77.0316g; střední chyba = 0.0018g
max. rozdíl or. pos. = 0.0036g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g

polární metoda - zadání přímky (osnova směrů)

číslo bodu	směrník	Y	X	Z	KK
4003	77.0316g	736630.90	1043392.10		

typ délek: 0 - vodorovná

podrobné body

číslo bodu	délka	směr	Y	X	Z	KK
4006	58.13	179.4565g	736585.83	1043355.39		

osnova směrů

stanovisko

605 736493.25 1043448.60

orientační body

číslo bodu	Y	X	směr	or. posun	v.délka	ds	ds_mez
------------	---	---	------	-----------	---------	----	--------

4003	736630.90	1043392.10	0.0000g	124.7943g	148.78	0.01	0.20
701	736369.02	1043469.94	186.0455g	124.7845g	126.08	-0.03	0.18

osnova vyrovnaná aritmetickým průměrem

průměrná délková korekce: 0.00cm/1km

směrník na počátek: 124.7894g; střední chyba = 0.0049g

max. rozdíl or. pos. = 0.0097g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g

POLYGONOVÝ POŘAD VOLNÝ

číslo bodu	oprava úhel	směrník	dy v.délka	dx Y	X
605	109.08750		736493.25	1043448.60	
4007	213.26150	59.14	-30.01	-50.96	
4008	157.48150	63.10	-42.57	-46.58	
4009	204.61990	48.83	-3.54	-48.70	
			736417.13	1043302.36	

polygon spočten přibližně

rozdělení souřadnicový uzávěrů - úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů

vypočtené body

číslo bodu	Y	X	Z	KK
4007	736463.24	1043397.64		
4008	736420.68	1043351.06		
4009	736417.13	1043302.36		

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM SOUŘADNIC

=====				
CB	Y	X	Z	

217	737196.66	1043370.29	-.-	
502	736958.56	1043483.12	-.-	
605	736493.25	1043448.60	-.-	
701	736369.02	1043469.94	-.-	
4001	736846.97	1043420.18	-.-	
4002	736723.12	1043426.89	-.-	
4003	736630.90	1043392.10	-.-	
4004	736745.50	1043322.63	-.-	
4005	736635.94	1043481.50	-.-	
4006	736585.83	1043355.39	-.-	
4007	736463.24	1043397.64	-.-	
4008	736420.68	1043351.06	-.-	
4009	736417.13	1043302.36	-.-	