

Tabulka pro posouzení požadovaných kritérií

Přijímač	
Kompaktní přijímač s vnitřní pamětí	
Režim měření: statické, postprocesní, kinematické, RTK	
Počet kanálů 220 nebo odpovídající technologie	
Aktivní systémy GPS, Glonass (L1/L2)	
Možnost rozšíření (Galileo, Beidou)	
Každá jednotlivě dodaná baterie s výdrží alespoň 4 hodiny provozu	
Odolnost proti pádu, prachu a vodě	
Kontrolní jednotka	
Barevný displej s úhlopříčkou min. 3,5"	
Vestavěný fotoaparát	
Vestavěný 3G modem	
Komunikace Bluetooth, USB, Wifi	
Baterie alespoň na 10 hodin provozu	
Odolnost proti pádu, prachu a vodě	
Interní paměť a slot na SD kartu	
Oboustranná komunikace kontroler/anténa	
Polní SW	
Měření, vytyčování, reflin, oblouky	
Podpora dxf a rastrů, dělení pochy, kódová kresba, kubatury	
Protokoly: SS, zápisník, vyt. protokol, protokoly KN a DXF formát	
Certifikovaný globální transf. klíč	
Nápověda v češtině	
Zpracovatelský SW	
Zpracování postprocesního měření	
Nápověda v češtině	
Příslušenství	
Výtyčka min. 2 m	
Nabíječka	

Další požadovaná kritéria (vypište)	
Záruční a pozáruční servis	
Základní zaškolení	
Přístup k helplice a technické podpoře	
Počet aktivních systémů	
Nadstandardní parametry (vypište)	
např. permanentní síť zdarma, přepočítání nákladů	