

poz.	kategorie	model / ref. typ	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]				přípojení elektro				přípojení plyn		přípojení ZTI			změkčená voda	Poznámka
					š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
<b>1. NP</b>																			
01.	nerez	Nerez	Nerezová pracovní deska upevněná na konzolách	Nerezová pracovní deska upevněná na konzolách, vč.konzol (nutno doměřit)	1450	660	40	2			-	-		-					
02.	provozovatel	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška, včetně víka	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška, včetně víka				2			-	-		-					Dodávka provozovatele
03.	nerez	nerez	Parapetní deska	Parapetní deska (nutno doměřit)	1200	500	40	1			-	-		-					
04.	nerez	nerez	Vstupní stůl k myčce, dřež, vedení košů	Vstupní stůl k myčce, spodní prostor volný, dřež 400x400mm, vedení košů (koš500x500mm), zadní ostřížková stěna 300mm	1100	700	900	1			-	-		-			●		
05.	nerez	nerez	Police na koše do myčky	Celonerezová nástěnná police na koše do myčky, jednopatrová	540	540	40	2			-	-		-					
06.	ostatní technologie	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-		-	●	●			připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
07.	mytí	HOBART AMXX	Myčka na nádobí průchozí, výkon košů: 60 košů/hod, koše 500x500mm	Myčka na nádobí průchozí, výkon košů: 60 košů/hod, koše 500x500mm, zásuvná výška 440 mm, spotřeba vody: 2 l/koš, elektronické ovládání, dávkovače chemie	635	742	1995	1		15,9	-	15,9		-			●	●	
		HOBART	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1			-	-		-					
08.	Stavba/VZT	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů a vypouštěcího kohoutku	1000	1000		1			-	-		-					Dodávka stavby/VZT
09.	nerez	Nerez	Výstupní stůl k myčce, vedení košů	Výstupní stůl k myčce, spodní prostor volný, vedení košů, zadní ostřížková stěna 300 mm	550	700	900	1			-	-		-					
10.	ostatní technologie	HOBART SE-H	Změkčovač vody	Automatický změkčovač vody	230	400	572	1	0,03		0,03	-		-	●		●	●	
<b>PŘÍKON CELKEM</b>									elektro:		230V	<b>0,0 kW</b>							
											400V	<b>15,9 kW</b>							
									plyn:			<b>0,0 kW</b>							
Předpokládaná součinnost:												<b>0,65</b>							